



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₂₀
+ 95°C	9 500	≤0,040 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ;
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ;
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ;
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции			
	6 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	EFXT006062BSSPL	480	18,04
10	10/6-2	EFXT010062BSSPL	320	20,33
12	12/6-2	EFXT012062BSSPL	280	24,15
15	15/6-2	EFXT015062BSSPL	200	26,57

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	EFXADH0/5EXT	банка	439,88
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	EFXADH0/8EXT	банка	659,05
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	EFXADH2/6EXT	банка	1905,87
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	647,57
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	EFXL04850ARSKGR	рулон	532,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	EFXL04825ARSKGR	рулон	272,29
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	EFXL04810ARSKGR	рулон	141,06

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.

