

ПРАИС-ЛИСТ на строительные и ремонтные смеси EMACO. Цена указана при отгрузке со склада в г.Пермь

№ п.п.	Наименование материала	Описание материала и его применения	Упаковка	Кол-во на поддоне Ед. изм.	Ед. изм.	Цена опт. руб/ед. (с НДС)	Цена розн., руб/ед. (с НДС)	Категория	Расход	Срок годности, месяцев	Происхождение материала
1	MasterEmaco® S 466 (EMACO®S66)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для ремонтных работ с толщиной заливки от 40 до 100 мм. Максимальный размер заполнителя 10 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	44,80	58,24	A	A 2250 кг на 1 м3	12	Россия
2	MasterEmaco® S 488 PG (EMACO®S88)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для ремонтных работ с толщиной заливки от 20 до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	39,36	51,17	A	1950 кг на 1м3	12	Россия
3	MasterEmaco® S 488 (EMACO®S88C)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности без опалубки толщиной слоя от 20 до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	40,32	52,42	A	1900 кг на 1м3	12	Россия
4	MasterEmaco® S 540 FR (EMACO®SFR)	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунированную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям. Обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение. Толщина слоя от 20 до 60 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	70,17	91,22	A	2000 на 1 м3	12	Россия
5	MasterEmaco® S 550 FR (EMACO®S150 CFR)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм. Возможна подача ремонтной смеси растворами. Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	72,87	94,73	A	1800 кг на 1м3	12	Россия
6	MasterEmaco® S 560 FR (EMACO®S170 CFR)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм. Возможна подача ремонтной смеси растворами. Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	71,25	92,63	A	1750 кг на 1м3	12	Россия
7	MasterEmaco P 5000 AP (ЭМАКО НАНОКРИТ AP)	Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии и повышения адгезии к основанию ремонтного материала, созданный с применением нанотехнологий	ведро 15 кг		кг	239,95	311,94	A	200 г на 1 м арматуры d 12мм или 2-3 кг на 1 м2	12	Импорт
8	MasterEmaco® S 5300 (EMACO®NANOCRETE R3)	Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженной плотностью для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 75 мм.	мешок 20 кг	48 мешков 80 кг	кг	131,18	170,53	B	1500 кг на 1м3	12	Импорт
9	MasterEmaco® S 5400 (EMACO®NANOCRETE® R4)	Сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 50 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	72,26	93,94	A	2000 кг на 1м3	12	Россия
10	MasterEmaco® S 5450 PG (EMACO®NANOCRETE® R4 Fluid)	Сухая наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 20 до 200 мм.	мешок 25 кг	56 мешков 1400 кг	кг	119,26	155,04	C	2000 кг на 1м3	12	Импорт
11	MasterEmaco® A 640 (MACFLOW®)	Специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный цемент. Предназначен для приготовления безусадочных бетонных смесей, заполнения пустот, трещин и крепления анкеров.	мешок 25 кг	56 мешков 1400 кг	кг	71,40	92,82	A		6	Россия
12	MasterEmaco® N 900 (EMACO®90)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа для чистовой отделки бетонной поверхности. Наносится слоем от 3 до 20 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	74,48	96,82	A	4,5кг на 1м2 при толщине 3мм	12	Россия
13	MasterEmaco® S 5200 (EMACO®NANOCRETE R2)	Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженной плотностью и модулем упругости, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 3 до 100 мм	мешок 20 кг	40 мешков 800 кг	кг	120,48	156,62	B	1500 кг на 1м3	12	Импорт
14	MasterFlow® 928 (EMACO® S55)	Безусадочная быстротвердеющая мелкозернистая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации оборудования с толщиной заливки от 20 до 200 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.	мешок 30 кг	48 мешков 1440 кг	кг	53,51	69,56	B	1900 кг на 1м3	12	Россия

Специальные условия при заказе от 15000кг.