



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-10; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

www.direkt59.ru

Наименование	цена за 1 кг с НДС		Назначение материала, характеристики
	до 5 тонн	свыше 5 тонн	
Битумно-резиновые мастики холодного применения ГОСТ 30693-2000			
Мастика изоляционная битумно-резиновая МБР-Х-90, МБР-Х-100	68,00р.	64,60р.	Гидроизоляция и противокоррозийная защита заглубленных поверхностей бетонных и стальных конструкций (фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, трубопроводы и др.); рабочий диапазон среднегодовых температур климатической зоны применения от -5 до +35 оС. Расход 1,5-3 кг/м ²
Мастика изоляционная битумно-резиновая МБР-Х-65, МБР-Х-75	68,00р.	64,60р.	Гидроизоляция и противокоррозийная защита заглубленных поверхностей бетонных и стальных конструкций (фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, трубопроводы и др.); рабочий диапазон среднегодовых температур климатической зоны применения от -15 до +15 оС. Расход — 1,5-3 кг/м ²
Мастика резинобитумная «Кровля»	66,00р.	62,70р.	Устройство и ремонт кровель, средний расход 3-5 кг/м ²
Битумные мастики холодного применения ГОСТ 30693-2000			
Мастика битумная гидроизоляционная быстросохнущая «МГРМ»	77,00р.	73,15р.	Наружная гидроизоляция бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций. Приклеивание рулонных кровельных материалов на битумной основе. Расход — 3 кг/м ²
Праймер битумный	82,00р.	77,90р.	Грунтование поверхности перед направлением рулонных кровельных материалов и нанесением мастик. Расход — 0,3 л/м ²
Мастика битумная «Фундамент»	63,00р.	59,85р.	Ремонт кровель, пароизоляция, гидроизоляция. Расход — 3 кг/м ²
Мастика приклеивающая XPS	91,60р.	87,02р.	Приклеивание плит из экструдированного полистирола XPS к битумным, бетонным, металлическим, деревянным поверхностям в системах изоляции кровель, фасадов, фундаментов
Праймер битумный быстросохнущий	77,00р.	73,15р.	Грунтование поверхности перед наплавлением рулонных кровельных материалов и нанесением мастик
Праймер битумный концентрат (ТУ)	79,00р.	75,05р.	Область применения аналогична битумному праймеру. Перед применением, концентрат необходимо развести в пропорции 1:1 - 1:1,5 сольвентом, уайт-спиритом, керосином, бензином или любым нефрасом
Лак битумный (БТ-577, БТ-5100)	96,00р.	91,20р.	Защита металлических изделий и конструкций. Грунтовка и окрашивание бетонных конструкций. Изготовление краски БТ-177 (лак БТ-577 + алюминиевая пудра)
Мастики изоляционные битумно-резиновые горячего применения ГОСТ 15836-79			

Мастика МБР-65, МБР-75	34,00р.	32,30р.	Используются для изоляции стальных трубопроводов, резервуаров от почвенной коррозии и для гидроизоляции строительных конструкций, рабочий диапазон среднегодовых температур климатической зоны применения: МБР-65 (+5-30), МБР-75 (+15-15), МБР-90 (+35-10), МБР-100 (+40-5). Расход — 1,5-3 кг/м2
Мастика МБР-90, МБР-100	37,00р.	35,15р.	
Герметики и мастики битумно-полимерные горячего применения ГОСТ 30740-2000			
Герметик БП-Г-25; Г-35	60,00р.	57,00р.	Предназначены для герметизации деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов, для герметизации швов и трещин дорожных покрытий, так же используются для устройства деформационных швов и дренажных систем мостовых и портовых сооружений. Расход — 1,5-3 кг/м2
Герметик БП-Г-50	62,00р.	58,90р.	
Мастика МБП-Г/ШМ-75	59,00р.	56,05р.	Герметизация швов монолитных или сборных покрытий, бетона или асфальтобетона, а также при заливке трещин асфальтобетонных покрытий, герметизации мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде в I-IV климатических зонах. Расход — 2,0-2,4 кг/м2
Мастика горячая кровельная БПГ "Кровелит"	51,00р.	48,45р.	Устройство и ремонт кровли (в сочетании со стеклосеткой, рулонными наплавляемыми, материалами и т.п.) Герметизация трещин и примыканий в кровельных конструкциях, устройство пароизоляционного слоя; Теплостойкость +100 оС, гибкость на брусе R=5 мм не выше -25оС
Материалы битумно-масляные горячего применения ГОСТ 6997-77, ТУ			
Мастика МБ-50 (МБМ) гидроизоляционная	67,00р.	63,65р.	Для гидроизоляции. Применяется для гидроизоляции строительных конструкций и изоляции от блуждающих токов подземной части мостовых и других конструкций
Мастика МБ-50 (МБМ)	70,00р.	66,50р.	Для кабельных муфт. Морозостойкий битумно-масляный состав, предназначенный для заливки соединительных, ответвительных и концевых муфт и заделок силовых и контрольных кабелей, работающих при температурах от -45 до +35С. Расход — 2-3 кг/м2
Мастика МБ-70/60, 90/75	55,00р.	52,25р.	Модифицированные битумные составы, предназначенные для заливки соединительных, ответвительных и концевых муфт и заделок силовых и контрольных кабелей, работающих при температурах от 0 до +70 оС. Расход — 2-3 кг/м2
Битумные вяжущие и битумы модифицированные			
Мастика МБК-Г-85	28,00р.	26,60р.	Битумное вяжущее горячего применения для приклейки рубероида и кровельных работ, на основе битума и наполнителя Горячие кровельные битумные мастики. Расход — 3 кг/м2
Мастика МБК-Г-55,65	38,00р.	36,10р.	
Мастика МБК-Г-75,100	38,00р.	36,10р.	
Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-75			
Битум БН 70/30 мешок 39,5кг	36,78р.	34,94р.	Битумы нефтяные строительные твердые
Битум БН 90/10 брикет 25кг	36,88р.	35,04р.	